

Műszaki információk



Gyorsan száradó akril alapú termék számos alkalmazási lehetőséghez. Speciális szórórendszer, amelyet a híres graffitiművészek is használnak. A legkeresettebb színek széles választéka, elsősorban a RAL színskálához illeszkedően. Átlátszó bevonatként is kapható. Fa, fém, papír, üveg vagy festhető kemény műanyag felületekhez, valamint sokféle textíliához használható. Szintén alkalmazható díszítőelemek, beton és természetes kő tervezésére.

Rendsz.-sz.: 744037, 744044

Minőség és tulajdonságok

Kiváló minőségű akril termék
Nagyon jó fedőképességű
Kiválóan tapad számos felületen
Különösen alkalmas beltéri tárgyakhoz
Porszáraz 10 perc múlva
Jól terül, sima felületet képez
Polírozható felület
Időjárásálló, fényszórási, UV-álló
Árnyalatát és csillogását hosszú időn át megtartja
Karc-, ütés- és ütődésálló

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Akrilgyanta
Színnév: transparent
Szag: Jellemző
Fényesség:

- magas fényű, >85
- matt, 10 ±2

Hatékonyság:

- 400 ML – 1 - 2 m²
- 400 ML – 2 m²

Porszáraz: 15 min
Száraz tapintású: 30 min
Teljesen száraz: 24 h
Felületek: spray paints on acrylic or nitro-combi basis
Minimális üzemi hőmérséklet: 10 °C
Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C
Lobbanáspont: n.a.
Tárolási stabilitás: 10 y
Tartalom: 400 ML

Hogyan kell használni

Távolítsa el a rozsdát és a szennyeződésekét.
Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.
A festeni nem kívánt felületet védje takarással.
Használat előtt rázza a flakont 3 percig.
Először egy nem látható helyen végezzen próbafújást.
Vigye fel az átlátszó lakkot több egymást keresztező vékony rétegben, 25 cm távolságból.
Ne használja műgyanta alapú festékekkel festett felületeken!

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.